

# CURVA FLEXIBLE IP 44

## Descripción del Producto

Accesorio utilizado para realizar codos en aquellas zonas complicadas por la geometría de la construcción, por ejemplo, esquinas o zonas irregulares. También es cómo su uso cuando hay que realizar saltos o pasos por encima o debajo de otras instalaciones, como: fontanería, gas o contraincendios..

SERIE CI -TI -GI -CV

## Características Técnicas de Construcción

- Material: Tecno polímero antigolpes a base de PVC rígido resistente a los rayos UV.
- Grado de protección: IP40 (CV: IP64).
- Color estándar: Gris RAL 7035.



## Ensayos aplicados

- Resistencia térmica anormal: hasta 960 °C.
- Resistencia de aislamiento > 100 m2.
- Temperaturas durante la instalación: mínima -5 °C, máxima +60 °C.

## Código

## Ø mm

ECCV20	20
ECCV25	25
ECCV32	32

## Normativa

- Prueba de hilo incandescente, estándar IEC 60695-2-11
- Grado de autoextinción: según norma UL94 Grade VO.
- Referencias normativas: EN 61386-1 y EN 61386-21.
- Fabricado de acuerdo con RoHS II - 2011/65/EU+2015/863/EU.
- Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T.2014/35/UE.